

雷达物位计选型规格明细表

选项	测量类型	
	导波型	
	26G	
	80G	
	其他（请说明）	
选项	口径	
	DN50	
	DN80	
	其他（请说明）	
选项	精度	
	±1mm	
	±3mm	
	±10mm	
选项	过程连接材质	
	PP	
	碳钢	
	SS304	
	SS316L	
	1Cr18Ni9Ti	
	外敷 PTFE	
	其他（请说明）	
选项	外壳材质	
	铝	
	不锈钢	
选项	压力等级	
	1.6MPa	
	2.5MPa	
	其他（请说明）	
选项	过程连接	
	法兰（请说明法兰标准及规格）	
	螺纹（请说明螺纹标准及规格）	
	其他连接接口（请说明）	
选项	电子单元	
	4~20mA, 24VDC, 两线制, HART	
	4~20mADC, 24VDC, 两线制	
	4~20mADC, 24VDC, 四线制	
	4~20mADC, 220VAC, 四线制	
	RS485, Modbus, 24VDC, 四线制	
选项	防爆等级	
	不防爆	
	本安防爆	
	隔爆型	
选项	防护等级	
	IP65	
	IP66	
	其他（请说明）	

注：除上述选项外，请提供：介质名称/温度/压力/密度、测量范围、天线型式、天线材质、附件。