

磁致伸缩液位变送器选型规格明细表

选项		安装形式	
		侧装，配外导管型	
		顶装	
选项		测杆结构	
		刚性测杆	
		柔性测杆	
		防腐测杆	
选项		测杆材质	
		304	
		316	
		316L	
		304SS 外套 PFA	
		其他（请说明）	
选项		过程连接型式	
		法兰（请说明法兰标准及规格）	
		螺纹（请说明螺纹标准及规格）	
选项		压力等级	
		1.6MPa	
		2.5MPa	
		4.0MPa	
		其他（请说明）	
选项		输出方式	
		两线制 4~20mADC	
		两线制 4~20mADC, HART 通讯协议	
		三线制 4~20mADC	
		四线制 4~20mADC（24V 电源和电流信号输出各两线，相互独立）	
		RS485	
		Modbus	
		其他（请说明）	
选项		防爆等级	
		普通型	
		本安型	
		隔爆型	
选项		出线方式	
		直出电缆	
		接线端子	
		航空插头（不适用于隔爆型产品）	
选项		测量范围	
		0~500mm	
		0~1000mm	
		0~1500mm	
		用户指定	
选项		安装高度	
		用户指定	

注：除上述选项外，请提供：介质名称、工作温度、工作压力、密度、电气接口、防爆级别、防护等级、是否需配用户法兰、螺栓及垫片等。