

浮球液位变送器选型规格明细表

选项	安装形式	
	侧侧装，配外导管型	
	顶装式，标准刚性探杆	
	其他安装方式（请说明）	
选项	过程连接型式	
	法兰（请说明法兰标准及规格）	
	其他连接接口（请说明）	
选项	接液材质	
	PP-R	
	304SS	
	316SS	
	1Cr18Ni9Ti	
	外敷 PTFE	
	其他（请说明）	
选项	压力等级	
	0.6MPa	
	1.6MPa	
	2.5MPa	
	4.0MPa	
	其他（请说明）	
选项	变送器类型	
	干簧管式，两线制，24VDC，4~20mADC	
	干簧管式带液晶显示，两线制，24VDC，4~20mADC	
	其他（请说明）	
选项	附加配件	
	无	
	排污阀（仅对配外导管型）	
	其他（请说明）	
选项	防爆等级	
	普通型	
	本安型	
	隔爆型	
选项	测量范围	
	0~500mm	
	0~1000mm	
	0~1500mm	
	用户指定	
选项	安装高度（仅对顶装式）	
	用户指定	

注：除上述选项外，请提供：介质名称、工作温度、工作压力、密度、电气接口、防爆级别、防护等级、是否需配用户法兰、螺栓及垫片等。