

单/双平膜/插筒法兰远传压力/差压变送器选型规格明细表

选项	类型
	智能远传差压（液位）变送器
	智能远传压力变送器
选项	测量范围
/	见测量范围选项表
选项	精度
	±0.075%
	±0.1%
	±0.2%
	±0.5%
选项	输出信号
	4~20mADC
	4~20mADC+HART
选项	显示
	无
	LCD
	OLED
选项	膜片材质
	316L 不锈钢
	哈氏合金 C
	钽
	钛
选项	涂层
	无
	喷涂四氟
选项	法兰规格
/	见法兰规格选项表
选项	法兰材质
	304 不锈钢
	316 不锈钢
选项	远传装置
	单/双平法兰型
	单/双插法兰型
	高压侧插筒法兰，低压侧平膜法兰
	高压侧平膜法兰，低压侧插筒法兰
选项	插筒长度
	0（平法兰）
	50mm
	100mm
	150mm
	用户指定
选项	插筒材质
/	见插筒材质选项表
选项	毛细管长度
/	见毛细管长度选项表
选项	安装支架
/	见安装支架选项表
选项	防爆等级
/	见防爆等级选项表

### 测量范围选项表

选项	测量范围
	0~1.2~7.2KPa
	0~6~36KPa
	0~30~180KPa
	0~160~1000KPa
	0~400~2500KPa

### 法兰规格选项表

选项	法兰规格
	DN50
	DN80
	DN100
	2"
	3"
	4"
	用户指定

### 毛细管长度选项表

选项	毛细管长度	
	高压侧	低压侧
	无毛细管	3m
	3m	3m
	用户指定	用户指定
	3m	
	用户指定	

### 插筒材质选项表

选项	插筒材质
	无
	304 不锈钢
	316 不锈钢

### 安装支架选项表

选项	安装支架
	无
	管装弯支架
	管装平支架
	板装弯支架

### 防爆等级选项表

选项	防爆等级
	不防爆
	本安防爆
	隔爆型

注：除上述选项外，请提供：介质名称/状态/密度/温度/测量范围、电气接口、法兰标准、防爆级别、防护等级。