

智能单平膜/插筒法兰液位变送器选型规格明细表

选项	类型
	智能平膜法兰液位变送器
	智能插筒法兰液位变送器
选项	测量范围
/	见测量范围选项表
选项	输出信号
	4~20mADC
	4~20mADC+HART
选项	精度
	±0.075%
	±0.1%
	±0.2%
	±0.5%
选项	显示
	无
	LCD
	OLED
选项	膜片材质
	316L 不锈钢
	哈氏合金 C
	钽
	钛
选项	涂层
	无
	喷涂四氟
选项	法兰规格
/	见法兰规格选项表
选项	法兰材质
	304 不锈钢
	316 不锈钢
选项	插筒长度
	0 (平法兰)
	50mm
	100mm
	150mm
	用户指定
选项	插筒材质
	无
	304 不锈钢
	316 不锈钢
选项	毛细管长度
	无
	2m
	3m
	用户指定
选项	防爆等级
/	见防爆等级选项表

测量范围选项表

选项	测量范围
	0~1.2~7.2KPa
	0~6~36KPa
	0~30~180KPa
	0~160~1000KPa
	0~400~2500KPa

法兰规格选项表

选项	法兰规格
	DN50
	DN80
	DN100
	2"
	3"
	4"
	用户指定

防爆等级选项表

选项	防爆等级
	不防爆
	本安防爆
	隔爆型

注：除上述选项外，需提供：介质名称/状态/密度/温度/测量范围、电气接口、法兰标准、防爆级别、防护等级。