

热电阻（偶）选型规格明细表

选项	类型
	装配型
	铠装型
选项	分度号
/	见分度号选项表
选项	测量精度
	热电阻 A 级
	热电阻 B 级
	热电偶 I 级
	热电偶 II 级
	其他（请说明）
选项	插入深度
	请用户说明
选项	芯数
	单芯
	双芯
	多芯（请用户说明）
选项	芯径
	φ 3
	φ 4
	φ 5
	φ 6
	φ 8
	其他（请用户说明）
选项	安装固定型式
/	见安装固定型式选项表
选项	保护管外径
	无
	φ 10
	φ 12
	φ 16
	其他（请说明）
选项	保护管材质
/	见保护管材质选项表
选项	接线盒形式
	防水式
	防爆式
	插座式
	小接线盒式
选项	套管型式
/	见套管型式选项表
选项	防爆等级
	无
	本安型
	隔爆型

分度号选项表

选项	分度号
	热电阻：Cu50
	热电阻：Pt100
	热电偶：S
	热电偶：R
	热电偶：B
	热电偶：N
	热电偶：K
	热电偶：E
	热电偶：J
	热电偶：T

安装固定型式选项表

选项	安装固定型式
	无
	固定螺纹（请说明螺纹标准）
	活动螺纹（请说明螺纹标准）
	固定法兰（请说明法兰标准）
	活动法兰（请说明法兰标准）
	固定螺纹锥形保护管式（请说明螺纹标准）
	焊接式
	特殊（请用户说明）

套管型式选项表

选项	套管型式
	焊接式整体盲孔锥管
	直螺纹式整体盲孔直管
	直螺纹式整体盲孔锥管
	锥螺纹式整体盲孔直管
	锥螺纹式整体盲孔锥管
	直螺纹式钢管套管
	锥螺纹式钢管套管
	法兰式整体盲孔锥管
	法兰式整体盲孔直管
	法兰式钢管套管

保护管材质选项表

选项	保护管材质
	321
	304
	304L
	316
	316L
	钛
	钽
	其他（请用户说明）

注：除上述选项外，请提供：介质名称/压力、温度范围、插入深度、连接螺纹/法兰标准规格、套管型式/内径/外径、防爆级别、防护等级。