

智能金属管浮子流量计选型规格明细表

选项	安装形式	
	垂直安装	
	水平安装	
	角式安装（请说明流体进出方向）	
选项	口径	
/	见口径选项表	
选项	过程连接型式	
	法兰连接	
	螺纹连接	
	其他（请说明）	
选项	指示器类型	
/	见指示器类型选项表	
选项	介质类型	
	液体	
	气体	
选项	精度	
	1.0级	
	1.5级	
	2.5级	
选项	压力等级	
	1.6MPa	
	2.5MPa	
	4.0MPa	
	6.3MPa	
	其他（请说明）	
选项	附加结构	
	无	
	夹套型	
	高温型	
	高压型	
	阻尼器装置	
选项	夹套连接方式	
	无	
	内螺纹 1/2NPT	
	法兰 DN15 PN40 DIN2501	
	其他（请说明）	
选项	电缆接口	
	M20×1.5	
	NPT1/2	
选项	防爆等级	
	不防爆	
	本安防爆	
	隔爆型	
选项	防护等级	
	IP65	
	IP67	

口径选项表

选项	口径 (mm)
	15
	20
	25
	32
	40
	50
	65
	80
	100
	125
	150
	200
	其他 (请说明)

指示器类型选项表

选项	指示器类型
	就地指示
	就地指示带下限报警
	就地指示带上限报警
	就地指示带上、下限报警
	指针指示, 输出 4~20mADC 信号, 24VDC 供电
	指针指示和液晶显示, 输出 4~20mADC 信号, 24VDC 供电
	指针指示和液晶显示, 输出 4~20mADC 信号, 24VDC 供电, 带数字通讯协议 (需另说明协议类型)
	指针指示和液晶显示, 无信号输出, 3.6V 锂电池供电

测量管材质选项表

选项	测量管材质
	1Cr18Ni9Ti
	0Cr18Ni12Mo2Ti
	不锈钢衬 PTFE
	哈 C
	Ti
	其他 (请说明)

注: 除上述选项外, 请提供: 介质名称/状态/密度、温度/压力/流量范围、过程连接法兰/螺纹标准规格、防爆级别、是否需配磁过滤器、上下游直管段、配对法兰、紧固件等附件。