

压力/绝压变送器（一）选型规格明细表

选项	类型	
	压力变送器	
	绝压变送器	
选项	量程范围	
	压力变送器	绝压变送器
	0~0.2~1KPa	0~6~40KPa
	0~1~6KPa	0~40~250KPa
	0~6~40KPa	0~250~2000KPa
	0~40~100KPa	
	0~100~400KPa	
	0~400~4000KPa	
	0~4000~40000KPa	
选项	精度	
	±0.05%	
	±0.075%	
	±0.1%	
	±0.2%	
选项	输出信号	
	4~20mADC	
	4~20mADC+HART	
选项	显示	
	无	
	LCD	
	OLED	
选项	灌充液	
	硅油	
	氟油	
选项	结构材质	
/	见结构材质选项表	
选项	引压附件	
	无	
	1/4NPT(M)-中14对焊式直通终端接头	
	1/2NPT(F)腰型法兰	
	丁字形外螺纹接头 M20×1.5	
选项	电气接口	
	M20×1.5	
	1/2NPT 内螺纹	
选项	安装支架	
	无	
	管装弯支架	
	管装平支架	
	板装弯支架	
选项	防爆等级	
	不防爆	
	本安防爆	
	隔爆型	

结构材质选项表

选项	结构材质		
	法兰接头	排气/排液阀	隔离膜片
	304 不锈钢	304 不锈钢	316L 不锈钢
	316L 不锈钢	316L 不锈钢	316L 不锈钢
	316L 不锈钢	316L 不锈钢	哈氏合金 C
	316L 不锈钢	316L 不锈钢	蒙乃尔合金
	316L 不锈钢	316L 不锈钢	钽
	哈氏合金 C	哈氏合金 C	哈氏合金 C
	哈氏合金 C	哈氏合金 C	钽
	蒙乃尔合金	蒙乃尔合金	蒙乃尔合金
	304 不锈钢	304 不锈钢	膜片镀金

注：除上述选项外，需提供：介质名称/状态/密度/温度/测量范围、防爆级别、防护等级、是否需禁油处理。