

智能金属管浮子流量计选型规格明细表

选项	安装形式	
	垂直安装	
	水平安装	
	角式安装（请说明流体进出方向）	
选项	口径	
/	见口径选项表	
选项	过程连接型式	
	法兰连接	
	螺纹连接	
	其他（请说明）	
选项	指示器类型	
/	见指示器类型选项表	
选项	介质类型	
	液体	
	气体	
选项	精度	
	1.0 级	
	1.5 级	
	2.5 级	
选项	压力等级	
	1.6MPa	
	2.5MPa	
	4.0MPa	
	6.3MPa	
	其他（请说明）	
选项	附加结构	
	无	
	夹套型	
	高温型	
	高压型	
	阻尼器装置	
选项	夹套连接方式	
	无	
	内螺纹 1/2NPT	
	法兰 DN15 PN40 DIN2501	
	其他（请说明）	
选项	电缆接口	
	M20×1.5	
	NPT1/2	
选项	防爆等级	
	不防爆	
	本安防爆	
	隔爆型	
选项	防护等级	
	IP65	
	IP67	

口径选项表

选项	口径 (mm)
	15
	20
	25
	40
	50
	80
	100
	125
	150
	200
	其他 (请说明)

指示器类型选项表

选项	指示器类型
	就地指示
	指针指示, 24VDC/4~20mADC
	指针、液晶双显示, 24VDC/4~20mADC
	指针、液晶双显示, 24VDC/4~20mADC, 带数字通讯协议 (需另说明协议类型)
	指针、液晶双显示, 无信号输出, 3.6V 锂电池供电

测量管材质选项表

选项	测量管材质
	1Cr18Ni9Ti
	0Cr18Ni12Mo2Ti
	不锈钢衬 PTFE
	哈 C
	Ti
	其他 (请说明)

注：除上述选项外，需提供：介质名称/状态/密度、温度/压力/流量范围、过程连接法兰/螺纹标准规格、防爆级别、是否需配磁过滤器、上下游直管段、配对法兰、紧固件等附件。