

静压投入式液位计选型规格明细表

| 选项 | 传感连接型式 | |
|----|----------------|--|
| | 杆式 | |
| | 缆式 | |
| 选项 | 接液材质 | |
| | 普通型 | |
| | 防腐型 | |
| 选项 | 精度 | |
| | 0.2%FS | |
| | 0.5%FS | |
| | 其他（请说明） | |
| 选项 | 过程连接型式 | |
| | 直接用线不带接线盒 | |
| | 法兰（请说明法兰标准及规格） | |
| | 螺纹（请说明螺纹标准及规格） | |
| | 其他（请说明） | |
| 选项 | 输出信号 | |
| | 4~20mADC | |
| | 4~20mADC+HART | |
| | 其他（请说明） | |
| 选项 | 电气接口 | |
| | M20×1.5 | |
| | 其他（请说明） | |
| 选项 | 显示类型 | |
| | 不带显示 | |
| | 数字液晶显示 | |
| 选项 | 防爆等级 | |
| | 普通型 | |
| | 本安型 | |
| | 隔爆型 | |
| 选项 | 防护等级 | |
| | IP65 | |
| | IP66 | |
| | IP67 | |
| | IP68 | |
| 选型 | 量程 | |
| | 用户指定 | |

注：除上述选项外，请提供：介质名称、工作温度、工作压力、密度、防爆级别。