

磁敏双色液位计选型规格明细表

选项	安装形式
	侧装式
	顶装式
	其他安装方式（请说明）
选项	主体材质
	304
	316
	不锈钢衬四氟
	PP
	其他（请说明）
选项	浮子材质
	304
	316
	不锈钢衬 PTFE
	钛
	其他（请说明）
选项	压力等级
	1.6MPa
	2.5MPa
	4.0MPa
	6.3MPa
	其他（请说明）
选项	过程连接
	法兰（请说明法兰规格）
	螺纹（请说明螺纹规格）
	其他（请说明）
选项	供电电源
	24VDC
	220VAC
选项	输出信号
	仅现场双色显示
	现场双色显示、4~20mADC 输出
	现场双色显示、报警输出
	现场双色显示、4~20mADC+报警输出
	其他（请说明）
选项	防爆等级
	无
	本安防爆
	隔爆型
选项	测量范围
	用户指定
选项	安装高度（仅对顶装式）
	用户指定
选项	附加装置
	无
	伴热夹套
	排污装置（标配排污阀，其他请说明）
	其他（请说明）

注：除上述选项外，请提供：介质名称/密度/粘度、工作温度、压力、防爆级别、防护等级、是否需配用户法兰、螺栓及垫片等。