

靶式流量计选型规格明细表

选项	公称通径
/	见公称通径选项表
选项	压力等级
/	见压力等级选项表
选项	测量管材质
	碳钢
	不锈钢
	其他（请说明）
选项	介质类型
	液体
	气体
	蒸汽
选项	过程连接型式
	法兰式
	螺纹式
	夹持式
	插入式
	在线拆装式
	其他（请说明）
选项	介质温度
	-80℃~0℃
	0℃~80℃
	0℃~200℃
	0℃~350℃
	其他（请说明）
选项	供电电源
	24VDC
	锂电池
选项	输出信号
/	见输出信号选项表
选项	精度等级
/	见精度等级选项表
选项	防爆等级
	不防爆
	本安型
	隔爆型
选项	防护等级
	IP65
	IP67
	IP68
选项	补偿模式
	无
	温度补偿
	压力补偿
	温压补偿

公称通径选项表

公称通径	15	20	25	40	50	80	100
选项							
公称通径	150	200	250	300	350	400	其他(请说明)
选项							

压力等级选项表

压力等级	1.6MPa	2.5MPa	4.0MPa	6.4MPa	10MPa	16MPa	其他(请说明)

输出信号选项表

输出信号	无	4~20mADC	脉冲输出	RS485	HART 协议	Modbus 协议
选项						

精度等级选项表

精度等级	±0.2%	±0.5%	±1.0%	±1.5%

注：除上述选项外，请提供：数量及介质名称/温度/压力/流量范围，法兰标准、防爆级别，有无其他要求。