

80G/120G 调频雷达物位计选型规格明细表

选项	天线型式
	棒式
	喇叭式
	卫生型天线
	过程密封天线式
	万向节天线
	其他（请说明）
选项	天线材质
	PP
	304
	316
	不锈钢喷涂四氟
	PTFE
	其他（请说明）
选项	频率
	80G
	120G
选项	介质类型
	液体
	固体
选项	过程连接型式
	法兰（请说明法兰标准及规格）
	螺纹（请说明螺纹标准及规格）
	其他（请说明）
选项	过程连接材质
	PP
	304
	316
	不锈钢外敷 PTFE
	其他（请说明）
选项	压力等级
	1.6MPa
	2.5MPa
	4.0MPa
	其他（请说明）
选项	变送单元
	两线制，24VDC/4~20mADC
	两线制，24VDC/4~20mADC+HART
	四线制，24VDC 供电，4~20mADC 输出
	四线制，24VDC 供电，4~20mADC 输出，带 HART 协议
	四线制，220VAC 供电，4~20mADC 输出
	四线制，220VAC 供电，4~20mADC 输出，带 HART 协议
	特殊定制
选项	现场显示
	无
	LCD 显示
选项	外壳型式
	单腔
	双腔
选项	外壳材质
	铸铝
	不锈钢
选项	电气接口
	M20×1.5
	1/2NPT
选项	防爆等级
	普通型
	防爆型
选项	测量范围
	用户指定
选项	辅助配件
	不带
	带罐旁显示操作单元

注：除上述选项外，请提供：介质名称、工作温度、压力、介电常数、粘度、防爆级别、防护等级、是否需配用户法兰、螺栓及垫片等。