

磁致伸缩液位变送器选型规格明细表

选项	安装形式	
	侧装, 配外导管型	
	顶装	
选项	传感结构	
	刚性测杆	
	柔性缆式	
	防腐测杆	
选项	探杆/缆材质	
	304	
	316	
	316L	
	304SS 外衬 PFA	
	其他 (请说明)	
选项	浮球材质	
	304	
	316	
	316L	
	Ti	
	304SS 外衬 PFA	
	其他 (请说明)	
选项	传感连接型式	
	法兰 (请说明法兰标准及规格)	
	螺纹 (请说明螺纹标准及规格)	
选项	压力等级	
	1.6MPa	
	2.5MPa	
	4.0MPa	
	其他 (请说明)	
选项	输出方式	
	两线制 4~20mADC	
	两线制 4~20mADC, HART 通讯协议	
	三线制 4~20mADC	
	四线制 4~20mADC (24V 电源和电流信号输出各两线, 相互独立)	
	RS485	
	Modbus	
	其他 (请说明)	
选项	防爆等级	
	普通型	
	本安型	
	隔爆型	
选项	出线方式	
	直出电缆	
	接线端子	
	航空插头 (不适用于隔爆型产品)	
选项	测量范围	
	0~500mm	
	0~1000mm	
	0~1500mm	
	用户指定	
选项	安装高度	
	用户指定	

注: 除上述选项外, 请提供: 介质名称、工作温度、工作压力、密度、电气接口、防爆级别、防护等级、是否需配用户法兰、螺栓及垫片等。